



NF2D-B-2

DLXシリーズと共通ピッチの取り付けフランジ付きのRCAピンジャックです。

他のレセプタクルコネクタと同じサイズのパネルに取り付け可能で、DLXシリーズ、BNCなどと共通のパネルにレイアウトすることが可能です。

ハウジングはシルバーとブラックの2タイプ、RCAピンの色分けは黒、赤、黄、緑、白の6色があります。

Features & Benefits

RCAピンジャック 赤

- ・ハウジング：ブラック
- ・ピンジャック：赤
- ・適合ダストカバー：SCDX

Technical Information

Product		
Title		NF2D-B-2
Connection Type		RCA
Gender		female

Electrical

Capacitance between contacts	$\leq 9 \text{ pF}$
Contact resistance	$< 5 \text{ G } \Omega$
Dielectric strength	$0,5 \text{ kVdc}$
Insulation resistance	$< 5 \text{ G } \Omega$
Rated current per contact	16 A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$

Mechanical

Lifetime	> 2000 mating cycles
Wiresize	
Wiring	Solder contacts
Mounting direction	Front mounting
Chassis shape	D

Material

Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Contact plating	$0.05 \text{ } \mu\text{m Au over } 2 \text{ } \mu\text{m Ni}$

Environmental	
Flammability	UL 94 HB
Standard compliance	IEC 601-14
Protection class	IP 40
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C