NEUTRIK

# NADB15MF

DLXシリーズ取り付けサイズに対応するD-SUBレセプタクルです。

## Features & Benefits

D-SUB レセプタクル

・ピン数：15
・端子：フィードスルー オス-メス
・ハウジング：ニッケルメッキ
・ネジ規格：インチネジ（#4-40）
・DLX取り付けサイズに対応


All rights reserved / 12.10.2024

NEUTRIK

# Technical Information

| Product | |
|---|---|
| **Title** | NADB15MF |
| **Gender** | male |

| Electrical | |
|---|---|
| **Contact resistance** | 30 mΩ |
| **Insulation resistance** | > 5 GΩ |
| **Number of electronical contacts** | 15 |
| **Rated current per contact** | 3 A |
| **Rated voltage** | 50 V ac |
| **Dielectric strength** | > 0.5 kVac |

| Mechanical | |
|---|---|
| **Panel thickness** | 4 mm |
| **Wiresize** | |
| **Wiring** | Feedthrough |
| **Mounting direction** | Front mounting |
| **Chassis shape** | D |


All rights reserved / 12.10.2024

NEUTRIK

## Material

| | |
|---|---|
| **Contact plating** | Au |
| **Contacts** | Brass (Pb-free) |
| **Insert** | Steel , tin plated, PBT |
| **Shell** | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| **Shell plating** | Nickel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| **Flammability** | UL 94-V0 |
| **Temperature range** | -25 °C to +85 °C |


All rights reserved / 12.10.2024