



NBB75FA

BNCフィードスルーカップラーは高精度の75Ω
フィードスルーカップラーです。

Features & Benefits

- ・中心コンタクト：金メッキ
- ・HD要件を満たす高精度 75Ωデザイン

Technical Information

Product	
Title	NBB75FA
Connection Type	BNC 75 Ω
Gender	female

Electrical	
Signal Type	HD, SDI, Video, AES/EBU, Composit, YUV, RGB, RGBH, RGBHV
Contact resistance	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (inner)
Contact resistance	$\leq 2 \text{ m}\Omega$ (outer)
Dielectric strength	1.5 kVdc
Insulation resistance	$> 5 \text{ G}\Omega$
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$
VSWR	$\leq 1.03 / > 37 \text{ dB}$ up to 1 GHz $\leq 1.05 / > 32 \text{ dB}$ up to 2 GHz $\leq 1.08 / > 28 \text{ dB}$ up to 3 GHz

Mechanical	
Insertion force	$< 25 \text{ N}$
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	
Locking device	Bayonett

Material	
Contacts	Brass (CuZn39Pb3) (ground contact)
Insert	PTFE
Shell	Brass (CuZn39Pb3)

Environmental	
Temperature range	-30 °C bis +85 °C