



NC3FD-LX-HA-BAG

DLXクリンプシリーズは、プロオーディオのディファクトスタンダードコネクタとして世界中で広くご愛用いただいておりますDLXシリーズレセプタクルコネクタの圧着タイプです。

はんだ不要の特徴は様々なシーンで有効です。

Features & Benefits

XLRタイプメス型3ピンレセプタクルコネクター DLXクリンプシリーズ ブラック

- ・コンタクト：銀メッキ
- ・ハウジング：黒クロームメッキ
- ・コネクタとレセプタクルの接地をより確かにする2点接地仕様
- ・はんだ不要の圧着接続タイプ
- ・適合ケーブル：24 - 22 AWG

Technical Information

Product	
Title	NC3FD-LX-HA-BAG
Connection Type	XLR
Gender	female

Electrical	
Capacitance between contacts	≤ 4 pF
Contact resistance	≤ 5 m Ω
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	> 10 G Ω (initial)
Rated current per contact	1 A
Rated voltage	< 50 V

Mechanical	
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	0.22 - 0.34 mm ²
Wiresize	24 - 22 AWG
Wiring	Crimp contacts
Locking device	Latch lock
Chassis shape	D

Material	
Contact plating	1 µm Ag
Contacts	Bronze (CuSn6)
Insert	PA66
Locking element	Steel Ck67
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell coating	Black KTL

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Protection class	IP 40
Temperature range	-30 °C to +80 °C