



NC3FXX-14-BAG-D

ご愛用いただいておりますXXシリーズにあらかじめラージブッシングをセットにしたモデルです。

ケーブル径Φ8.0~10.0mmに対応します。

製品の特長

XLRタイプメス型3ピンケーブルコネクタ ケーブル径Φ8.0~10.0mm ブラック

- ・コンタクト：銀メッキ
- ・ハウジング：黒クロームメッキ

注) バルクパックでの販売となります。

Technical Information

Product	
Title	NC3FXX-14-BAG-D
Gender	female

Electrical	
Capacitance between contacts	$\leq 4 \text{ pF}$
Contact resistance	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Rated current per contact	16 A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
Cable O.D.	8 mm - 10 mm
Insertion force	$\leq 20 \text{ N}$
Withdrawal force	$\leq 20 \text{ N}$
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	max. 2.5 mm ²
Wiresize	max. 14 AWG

Environmental	
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Temperature range	-30 °C to +80 °C