



## NC3MXX-14-B-D

ご愛用いただいておりますXXシリーズにあらかじめラージブッシングをセットにしたモデルです。

ケーブル径Φ8.0～10.0mmに対応します。

## 製品の特長

XLRタイプオス型3ピンケーブルコネクター ケーブル径Φ8.0～10.0mm ブラック

- ・コンタクト：金メッキ
- ・ハウジング：黒クロームメッキ 注) バルクパックでの販売となります。

注) バルクパックでの販売となります。

## Technical Information

Product	
Title	NC3MXX-14-B-D

**Electrical**

<b>Capacitance between contacts</b>	$\leq 4 \text{ pF}$
<b>Contact resistance</b>	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
<b>Dielectric strength</b>	1,5 kVdc
<b>Insulation resistance</b>	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
<b>Rated current per contact</b>	16 A
<b>Rated voltage</b>	< 50 V

**Mechanical**

<b>Cable O.D.</b>	8 mm - 10 mm
<b>Insertion force</b>	$\leq 20 \text{ N}$
<b>Withdrawal force</b>	$\leq 20 \text{ N}$
<b>Lifetime</b>	> 1000 mating cycles
<b>Wiresize</b>	max. 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Wiresize</b>	max. 14 AWG

**Environmental**

<b>Flammability</b>	UL 94 V-0
<b>Standard compliance</b>	IEC 61076-2-103
<b>Temperature range</b>	-30 °C to +80 °C