NEUTRIK

NC3MXX-14-BAG-D

ご愛用いただいておりますXXシリーズにあらかじめラージブッシングをセットにしたモデルです。

ケーブル径Φ8.0～10.0mmに対応します。

製品の特長

XLRタイプオス型3ピンケーブルコネクター　ケーブル径Φ8.0～10.0mm　ブラック

・コンタクト：銀メッキ
・ハウジング：黒クロームメッキ

注）バルクパックでの販売となります。

Technical Information

Product	
Title	NC3MXX-14-BAG-D

All rights reserved / 01.05.2025

NEUTRIK

Electrical	
Capacitance between contacts	≤ 4 pF
Contact resistance	≤ 3 mΩ
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	> 10 GΩ (initial)
Rated current per contact	16 A
Rated voltage	< 50 V

Mechanical	
Cable O.D.	8 mm - 10 mm
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	max. 2.5 mm²
Wiresize	max. 14 AWG

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Temperature range	-30 °C to +80 °C

All rights reserved / 01.05.2025