



## NC4FBH

BシリーズはAシリーズと同等のサイズながらハウジングの一部に金属を使用したもので、EMIなど、ノイズ対策が厳しく要求される環境に対応します。

また、金属部の仕上げはシルバータイプとブラックタイプがあります。

ラッチロック非装着での納品となります。レセプタクル取り付け前後のご都合の良いタイミングで装着して下さい。

## Features & Benefits

XLRタイプメス型4ピンレセプタクルコネクター Bシリーズ 水平基板用

- ・コンタクト：金メッキ
- ・シェル：ニッケルメッキ
- ・シャーシ、シェルグランド端子：単独端子/フロントパネル接地有り
- ・取り付け推奨ネジ：A-SCREW-1-8 (φ2.9×φ8mmタップネジ)
- ・取り付け可能間隔：23.0mm

## Technical Information

Product	
Title	NC4FBH
Connection Type	XLR
Gender	female

Electrical	
Capacitance between contacts	$\leq 7 \text{ pF}$
Contact resistance	$\leq 6 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Rated current per contact	6 A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$
Grounding Options	Separate ground contact connected to mating connector shell and front panel, no connection to Pin 1

Mechanical	
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	
Wiring	Horizontal PCB mount
Locking device	Latch lock
Mounting direction	Rear mounting
Chassis shape	B
Mounting	A-Screw

Material	
Contacts	Bronze (CuSn6)
Insert	Polyamide (PA66)
Locking element	Steel Ck67
Ring	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Flange	Metal

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Protection class	IP 40
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C