



## NC4FX-HD

X-HD (Heavy duty) シリーズは野外録音・コンサートなど、悪条件化での使用に対応した初のXLRタイプコネクタです。X-HDシリーズもしくはMPR-HDシリーズと嵌合させることで防滴・防塵 (IP65) 性能を発揮します。また、コンタクトには金メッキを標準装備しています。

### Features & Benefits

XLRタイプメス型4ピンケーブルコネクタ X-HDシリーズ シルバー 金メッキ

- ・コンタクト：金メッキ
- ・ハウジング：ステンレス・防滴型
- ・保護等級 IP65 (嵌合時)
- ・適合ケーブル外径：Φ4.0～8.0mm

## Technical Information

Product	
Title	NC4FX-HD
Connection Type	XLR
Gender	female

Electrical	
Capacitance between contacts	$\leq 7$ pF
Contact resistance	$\leq 3$ m $\Omega$
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	$> 10$ G $\Omega$ (initial)
Rated current per contact	10 A
Rated voltage	$< 50$ V

Mechanical	
Cable O.D.	3.5 - 8.0 mm
Insertion force	$\leq 20$ N
Withdrawal force	$\leq 20$ N
Lifetime	$> 1000$ mating cycles
Wiresize	max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Wiresize	max. 16 AWG
Wiring	Solder contacts
Locking device	Latch lock

Material	
Boot	Polyurethan
Bushing	Stainless steel
Contact plating	0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA66)
Locking element	St3K32 (latch) / Ck 67 (spring)
Shell	Stainless steel
Shell plating	Nickel
Strain relief	Polyacetal (POM)

Environmental	
Approvals	UL
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Protection class	IP 65
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C