

NC4MD-L-1

DLシリーズは定番のDLXシリーズの基礎を築いた高信頼性フルメタルハウジングのレセプタクルコネクタです。



Features & Benefits

XLRタイプオス型4ピンレセプタクルコネクタ DLシリーズ

- ・コンタクト：銀メッキ
- ・ハウジング：ニッケルメッキ
- ・DLX取り付けサイズに対応

Technical Information

| Product | |
|-----------------|-----------|
| Title | NC4MD-L-1 |
| Connection Type | XLR |
| Gender | male |

| Electrical | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Capacitance between contacts | $\leq 7 \text{ pF}$ |
| Contact resistance | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| Dielectric strength | 1,5 kVdc |
| Insulation resistance | $> 10 \text{ G}\Omega$ (initial) |
| Rated current per contact | 10 A |
| Rated voltage | $< 50 \text{ V}$ |

| Mechanical | |
|------------------|-------------------------|
| Insertion force | $\leq 20 \text{ N}$ |
| Withdrawal force | $\leq 20 \text{ N}$ |
| Lifetime | > 1000 mating cycles |
| Wiresize | max. 1.5 mm^2 |
| Wiresize | max. 16 AWG |
| Wiring | Solder contacts |
| Locking device | Latch lock |
| Chassis shape | D |

| Material | |
|-----------------|-------------------------|
| Contact plating | 2 µm Ag over 2 µm Ni |
| Contacts | Brass (CuZn39Pb3) |
| Insert | Polyamide (PA66) |
| Locking element | Steel Ck67 |
| Shell | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Shell plating | Nickel |

| Environmental | |
|---------------------|---------------------------|
| Approvals | UL |
| Flammability | UL 94 V-0 |
| Standard compliance | IEC 61076-2-103 |
| Protection class | IP 40 |
| Solderability | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperature range | -30 °C to +80 °C |