



NC4MD-LX-B

フルメタルハウジングを使用した高信頼性レセプタクルコネクタ「DLシリーズ」がさらに性能を高め「DLXシリーズ」へと生まれ変わりました。

より確かな接地を実現するための「2点接地仕様」を採用。また新設計のハウジングは特にRFノイズへの対策に向けられ、総合的に対ノイズ性能を飛躍的に改善。

次世代の幅広いアプリケーションに対応します。

Features & Benefits

XLRタイプオス型4ピンレセプタクルコネクタ DLXシリーズ ブラック

- ・コンタクト：金メッキ
- ・ハウジング：黒クロームメッキ

Technical Information

Product	
Title	NC4MD-LX-B
Connection Type	XLR
Gender	male

Electrical

Capacitance between contacts	$\leq 7 \text{ pF}$
Contact resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Rated current per contact	10 A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$

Mechanical

Insertion force	$\leq 20 \text{ N}$
Withdrawal force	$\leq 20 \text{ N}$
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	max. 1.5 mm^2
Wiresize	max. 16 AWG
Wiring	Solder contacts
Locking device	Latch lock
Chassis shape	D

Material

Contact plating	$2 \text{ }\mu\text{m}$ Au over $2 \text{ }\mu\text{m}$ Ni
Contacts	Brass (CuZn35Pb2)
Insert	Polyamide (PA66)
Locking element	Steel Ck67
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Black chromium

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Protection class	IP 40
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C