

## NC5FD-L-BAG-1

DLシリーズは定番のDLXシリーズの基礎を築いた高信頼性フルメタルハウジングのレセプタクルコネクタです。



### Features & Benefits

XLRタイプメス型5ピンレセプタクルコネクター DLシリーズ

- ・コンタクト：銀メッキ
- ・ハウジング：黒クロームメッキ
- ・DLX取り付けサイズに対応

## Technical Information

Product	
Title	NC5FD-L-BAG-1
Connection Type	XLR
Gender	female

Electrical	
Capacitance between contacts	$\leq 7 \text{ pF}$
Contact resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Rated current per contact	7,5 A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
Insertion force	$\leq 20 \text{ N}$
Withdrawal force	$\leq 20 \text{ N}$
Lifetime	$> 1000$ mating cycles
Wiresize	max. $1.0 \text{ mm}^2$
Wiresize	max. 18 AWG
Wiring	Solder contacts
Locking device	Latch lock
Chassis shape	D

Material	
Contact plating	2 µm Ag over 2 µm Ni
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA66)
Locking element	Steel Ck67
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Black chromium

Environmental	
Approvals	UL
Flammability	UL 94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Protection class	IP 40
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C