



NC5FDX-TOP

XLRタイプメス型5ピンレセプタクルコネクター
TOPシリーズ

TOP (True Outdoor Protection) シリーズはXLR-HDシリーズと嵌合互換を持ち、保護等級IP65に加え、紫外線に対する対抗性(UL 50E認定)を高めました。PAシステム、デジタルサイネージ、照明等のエンターテインメント機器に最適です。

製品の特長

- ・過酷で過酷な環境に対応したヘビーデューティな密閉型XLRコネクター
- ・耐衝撃性と耐紫外線に優れた素材を使用
- ・保護等級IP65
- ・UL 50E認定
- ・ケーブルコネクターとの嵌合/非嵌合にかかわらず防塵と防滴効果を有します
(必ず4隅の規定トルクでねじ締めして下さい。)

Technical Information

Product	
Title	NC5FDX-TOP
Connection Type	XLR
Gender	female

Electrical	
Capacitance between contacts	$\leq 4 \text{ pF}$
Contact resistance	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	1,5 kVdc
Insulation resistance	$> 10 \text{ G}\Omega$ (initial)
Rated current per contact	7,5 A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
Insertion force	$\leq 20 \text{ N}$
Withdrawal force	$\leq 20 \text{ N}$
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiring	Solder contacts
Locking device	Latch lock
Mounting direction	Front mounting
Chassis shape	D

Material	
Contact plating	0.2 µm Au over 2 µm Ni
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Locking element	Stainless steel
Gasket	TPE
Shell	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)

Environmental	
Flammability	UL94 V-0
Standard compliance	IEC 61076-2-103
Protection class	IP65
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C