



NC5FXX-HD-D

XLRタイプメス型5ピンケーブルコネクター
XX-HDシリーズ シルバー

XX-HD (Heavy duty) シリーズは定番のXXシリーズを屋外仕様にしたモデルです。野外録音・コンサートなど、悪条件下での使用に対応。XX-HDシリーズもしくはMPR-HDシリーズと嵌合させることで防滴・防塵 (IP65) 性能を発揮します。また、コンタクトには金メッキを標準装備しています。

製品の特長

- ・コンタクト：金メッキ
- ・ハウジング：ニッケルメッキ・防滴型
- ・保護等級 IP65 (嵌合時)
- ・適合ケーブル外径：Φ4.0～8.0mm

注) バルクパックでの販売となります。

Technical Information

Product	
Title	NC5FXX-HD-D
Connection Type	XLR
Gender	female

Electrical	
Capacitance between contacts	≤ 7 pF
Contact resistance	≤ 3 m Ω
Dielectric strength	1.5 kVdc
Insulation resistance	> 10 G Ω (initial), > 1 (after damp heat test)
Number of electrical contacts	5
Rated current per contact	7.5 A
Rated voltage	< 50 V ac

Mechanical	
Cable O.D.	6.0 - 8.0 mm
Insertion force	≤ 20 N
Withdrawal force	≤ 20 N
Lifetime	1000 mating cycles
Wiresize	max. 1.0 mm ²
Wiresize	max. 18 AWG
Wiring	Solder contacts
Locking device	Latch lock

Material	
Boot	PA / PU
Contact plating	0.2 µm Au hard alloy over 2 µm Ni
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA66)
Locking element	Zinc diecast (ZnAl4Cu1) / Ck 67 (spring)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Nickel
Strain relief	Polyacetal (POM)
Sealing jacket	EPDM

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C
Manufacturing Standard	IEC 61076-2-103