



NE8FDX-P6-W

etherCON（イーサコン）は、弊社オリジナルデザインのリジッドRJ45コネクタです。

これからのネットワーク時代の高信頼性データ伝送アプリケーションに最適です。

XLRタイプコネクタと同様にラッチロック機構を持ち、ヘビーデューティな用途に対応します。

CAT5・CAT6シリーズとは別に10ギガビットイーサネット、カテゴリ6A対応のCAT6Aシリーズが新たにラインナップに加わりました。

Features & Benefits

RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ

- ・ ご好評のラッチロック構造を採用
- ・ CAT6e / Class EA according to TIA/EIA 568C and ISO/IEC 11801
- ・ PoE type 4 class 8 (100W) acc. IEEE 802.3bt
- ・ フィードスルータイプ
- ・ 対応ケーブルコネクタ（NE8MX6*）との嵌合時、当製品付属の蓋装着時に保護等級IP65を発揮
- ・ 弊社イーサコンCAT5シリーズと互換あり
- ・ フルメタルボディにより万全のノイズ対策を実現
- ・ DLX取り付けサイズに対応

※イーサコンCAT6シリーズとの互換はございません

Technical Information

Product	
Title	NE8FDX-P6-W
Gender	female

Electrical	
Dielectric strength	1 kVdc
Insulation resistance	> 0.5 GΩ
Rated current per contact	1.5 A
Rated voltage	≤ 57 V
Transmission performance	CAT6A acc. to TIA/EIA 568C channel specifications CLASS EA acc. to ISO/IEC 11801 channel specifications
Power over Ethernet	PoE type 4 class 8 (100W) acc. IEEE 802.3bt

Mechanical	
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	
Wiring	Feedthrough
Locking device	Latch lock
Mounting direction	Front mounting

Material	
Contact plating	Au
Gasket	Rubber (EPDM)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)

Environmental	
Flammability	UL 94 V-0 EN 45545 R26
Protection class	IP 65
Temperature range	-40 °C to + 70 °C
Standard compliance	ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0 (2017-11) IEC 60603-7-3 Ed.2.0 (2010-04) IEC 60512-99-002 Ed.2.0 (2022-01) IEC 60512-9-3 (2011-06) EN 45545-2:2020+A1:2023 (R26, clause 4.2, clause 4.3.2)