



## NF2D-9

DLXシリーズと共通ピッチの取り付けフランジ付きのRCAピンジャックです。

他のレセプタクルコネクタと同じサイズのパネルに取り付け可能で、DLXシリーズ、BNCなどと共通のパネルにレイアウトすることが可能です。

ハウジングはシルバーとブラックの2タイプ、RCAピンの色分けは黒、赤、黄、緑、白の6色があります。

## Features & Benefits

### RCAピンジャック 白

- ・ハウジング：シルバー
- ・ピンジャック：白
- ・適合ダストカバー：SCDX

## Technical Information

Product	
Title	NF2D-9
Connection Type	RCA
Gender	female

Electrical	
Capacitance between contacts	$\leq 9 \text{ pF}$
Contact resistance	$< 10 \text{ m}\Omega$
Dielectric strength	0,5 kVdc
Insulation resistance	$> 5 \text{ G}\Omega$
Rated current per contact	depends on mating connector / A
Rated voltage	$< 50 \text{ V}$

Mechanical	
Lifetime	$> 2000$ mating cycles
Wiresize	
Wiring	Solder contacts
Mounting direction	Front mounting
Chassis shape	D

Material	
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Contact plating	0.05 $\mu\text{m}$ Au over 2 $\mu\text{m}$ Ni

Environmental	
Flammability	UL 94 HB
Standard compliance	IEC 601-14
Protection class	IP 40
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C