



## NL2MD-V

speaKON (スピーコン) は弊社独自の発想により開発されたプロ用音響機器のスピーカー・パワーアンプ接続用コネクタです。既に数多くの製品に採用実績があり、世界標準となっています。当レセプタクルシリーズは中でもスタンダードラインに位置するレセプタクルタイプのコネクタです。高電流対応、高耐久性、さらには独自のロック機構により接続不良を防ぎ、音の現場で確実、忠実な信号伝達を行います。

## Features & Benefits

スピーカー用レセプタクルコネクター speakON 角型

- ・ 2コンタクト (スピーカー1回線)
- ・ 定格電流 30A rms
- ・ 取り付け穴 : DLXシリーズと同様
- ・ 垂直基板取り付け用
- ・ カラー : ブラック
- ・ スピーカーに最適化された気密性を保有

## Technical Information

Product	
Title	NL2MD-V
Gender	male

Electrical	
Contact resistance	≤ 3 mΩ (after lifetime)
Dielectric strength	4 kVdc (peak)
Insulation resistance	> 1 GΩ (after dampheat)
Rated current per contact	30 A rms continuous
Rated current per contact	40 A audiosignal, duty cycle 50 %
Rated voltage	250 V ac
Attention	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanical	
Lifetime	> 5000 mating cycles
Wiresize	
Locking device	Quick Lock
Mounting direction	Rear mounting
Chassis shape	D
Layout	standard hole position, thru holes

Material	
Contact plating	4 μm Ag
Contacts	Bronze (CuSn6)
Shell	Polyamide (PA 6 30 % GR) black

Environmental	
Temperature range	-30 °C to +80 °C