



## NL4MD-V-R

生産終了 - 後継機をご覧ください [NL4MDXX-V](#)

**speakON** (スピコン) は弊社独自の発想により開発されたプロ用音響機器のスピーカー・パワーアンプ接続用コネクタです。既に数多くの製品に採用実績があり、世界標準となっています。当レセプタクルシリーズは其中でもスタンダードラインに位置するレセプタクルタイプのコネクタです。高電流対応、高耐久性、さらには独自のロック機構により接続不良を防ぎ、音の現場で確実、忠実な信号伝達を行います。

### Features & Benefits

スピーカー用レセプタクルコネクター **speakON** 角型

- ・ 4コンタクト (スピーカー2回線)
- ・ 定格電流 **30A rms**
- ・ 取り付け穴：DLXシリーズと同様
- ・ 垂直基板取り付け用
- ・ カラー：レッド
- ・ スピーカーに最適化された気密性を保有
- ・ 皿ネジタイプ

## Technical Information

Product	
Title	NL4MD-V-R
Type	Chassis
Gender	male

Electrical	
Contact resistance	≤ 3 mΩ (after lifetime)
Dielectric strength	4 kVdc (peak)
Insulation resistance	> 1 GΩ (after dampheat)
Rated current per contact	30 A rms continuous
Rated current per contact	40 A audio signal, duty cycle 50%
Rated voltage	250 V ac
ATTENTION	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanical	
Lifetime	> 5000 mating cycles
Wiresize	
Locking device	Quick Lock
Chassis shape	D
Layout	standard hole position, thru holes

Material	
Contact plating	4 µm Ag
Contacts	Bronze (CuSn6)
Shell	Polyamide (6 30% GR) (red)

Environmental	
Flammability	UL 94 HB
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C