



NL8MM

speakON (スピコン) シリーズは弊社独自の発想により開発され、プロ用音響機器のスピーカー接続用としてすでに世界標準となっているコネクタです。

高電流、高耐久性を持ち、さらには独自のロック機構により接続不良を防ぎ、音の現場で確実、忠実な信号伝達を行います。

Features & Benefits

スピーカー用ケーブル中継用アダプター

- ・8コンタクト (スピーカー4回線)

Technical Information

Product	
Title	NL8MM
Connection Type	Adapter
Gender	male

Electrical	
Contact resistance	$\leq 3 \text{ m}\Omega$ (after lifetime)
Dielectric strength	4 kVdc (peak)
Insulation resistance	$> 1 \text{ G}\Omega$ (after dampheat)
Rated current per contact	15 A rms continuous
Rated current per contact	30 A audiosignal, duty cycle 50 %
Rated voltage	250 V (Insulation)
Attention	speaKON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanical	
Lifetime	> 5000 mating cycles
Wiresize	
Locking device	Quick Lock

Material	
Contact plating	4 µm Ag
Contacts	Bronze (CuSn6)
Insert	Polyamide (PA 6 30 % GR)
Shell	Polyamide (PA 6 30 % GR)

Environmental	
Flammability	UL 94 HB
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C