



NLT8MP

speakON (スピーコン) STXシリーズは、過酷な環境下での使用を想定して特別に設計されたスピーカー・パワーアンプ接続用コネクタです。金属ハウジングと内部のガスケットにより高耐久性を持ち、4ピンでIP54、8ピンでIP50の保護等級に適合しています。また、ケーブルコネクタはオス-メスによる直接の延長が可能、レセプタクルコネクタのパネル取り付けサイズはEP互換です。

Features & Benefits

スピーカー用オス型レセプタクルコネクター speakON STXシリーズ シルバー

- ・ 8コンタクト (スピーカー4回線)
- ・ コンタクト：銀メッキ
- ・ ハウジング：ニッケルメッキ
- ・ 定格電流40A(rms)

Technical Information

Product	
Title	NLT8MP
Connection Type	speakON
Gender	male

Electrical	
Contact resistance	< 2 mΩ (after lifetime)
Dielectric strength	3 kVdc (peak)
Insulation resistance	> 10 GΩ
Rated current per contact	40 A rms continuous
Rated current per contact	50 A audiosignal, duty cycle 50 %
Rated voltage	250 V ac
Attention	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanical	
Lifetime	> 5000 mating cycles
Wiresize	
Locking device	Quick Lock
Chassis shape	square G-size flange
Layout	four thru holes

Material	
Contact plating	4 µm Ag
Insert	Polyamide (PA 6 30 % GR)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1) Ni
Contacts	Spring Copper (CuSn0.2)

Environmental	
Flammability	UL 94 HB
Protection class	IP 50 (mated condition)
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-30 °C to +80 °C