



NP2RX

PRXシリーズは90度L型ボディのフォーンプラグです。

コンソール裏面など、狭い場所における結線や楽器用などに最適です。

PXシリーズ同様、そのスマートなデザインが人気の秘密です。

Features & Benefits

1/4"フォーンプラグ PRXシリーズ シルバー

- ・コンタクト：ニッケルメッキ
- ・ハウジング：ニッケルメッキ
- ・フォーンジャック仕様：モノラル
- ・対応ケーブル径：4~7mm

(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスチックパーツの一部を折ってお使い下さい。詳細はDownloadsのAssembly InstructionのパートDをご参照下さい。)

Technical Information

| Product | |
|-----------------|-------|
| Title | NP2RX |
| Connection Type | Plug |
| Gender | male |

Electrical

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Dielectric strength | 1 kVdc |
| Insulation resistance | > 2 G Ω (initial) |
| Rated current per contact | depends on mating connector A |
| Rated voltage | < 50 V |

Mechanical

| | |
|------------|----------------------|
| Cable O.D. | 4 - 7 mm |
| Lifetime | > 1000 mating cycles |
| Wiresize | 1 mm ² |
| Wiresize | 18 AWG |
| Wiring | Solder contacts |

Material

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Bushing | Polyacetal (POM) + PU |
| Contact plating | 2 μ m Ni (Su) |
| Contacts | Brass (CuZn39Pb3) |
| Insert | Polyamide (PA 6.6 30 % GR) |
| Shell | Zinc diecast (ZnAl4Cu1) |
| Shell plating | Nickel |
| Strain relief | Polyacetal (POM) |

| Environmental | |
|----------------------------|---------------------------|
| Standard compliance | IEC 60603-11 / EIA RS-453 |
| Solderability | Complies with IEC 68-2-20 |
| Temperature range | -20 °C to +65 °C |