



## NP2X-B-CRYSTAL

\* 生産終了品 \*

流通在庫が無くなり次第販売終了となります。

クリスタルコンはスワロフスキー社とのコラボレーションにより実現しました。

ケーブルコネクタのハウジングにスワロフスキークリスタルを装飾し、ステージでの視覚効果向上に大きな力を発揮します。

### Features & Benefits

- ・コンタクト：金メッキ
- ・ハウジング：黒クロームメッキ
- ・フォーンジャック仕様：モノラル
- ・対応ケーブル径：4~7mm

(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスチックパーツの一部を折ってお使い下さい。詳細はDownloadsのフォンプラグアッセンブルガイドをご参照下さい。)

## Technical Information

Product	
Title	NP2X-B-CRYSTAL
Connection Type	Plug
Gender	male

Electrical	
Contact resistance	depends on mating connector m $\Omega$
Dielectric strength	1 kVdc
Insulation resistance	> 2 G $\Omega$ (initial)
Rated current per contact	depends on mating connector A
Rated voltage	< 50 V

Mechanical	
Cable O.D.	4 - 7 mm
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	1 mm <sup>2</sup>
Wiresize	18 AWG
Wiring	Solder contacts

Material	
Bushing	Polyacetal (POM) + PU
Contact plating	0.2 µm Au
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Shell	made with CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements
Shell plating	Black chromium
Strain relief	Polyacetal (POM)

Environmental	
Standard compliance	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-20 °C to +65 °C