



NP3RX

PRXシリーズは90度L型ボディのフォーンプラグです。

コンソール裏面など、狭い場所における結線や楽器用などに最適です。

PXシリーズ同様、そのスマートなデザインが人気の秘密です。

Features & Benefits

1/4"フォーンプラグ PRXシリーズ シルバー

- ・コンタクト：ニッケルメッキ
- ・ハウジング：ニッケルメッキ
- ・フォーンジャック仕様：ステレオ
- ・対応ケーブル径：4~7mm

(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスチックパーツの一部を折ってお使い下さい。詳細はDownloadsのAssembly InstructionのパートDをご参照下さい。)

Technical Information

Product	
Title	NP3RX
Connection Type	Plug
Gender	male

Electrical

Contact resistance	depends on mating connector mΩ
Dielectric strength	1 kVdc
Insulation resistance	> 2 GΩ (initial)
Rated current per contact	depends on mating connector A
Rated voltage	< 50 V

Mechanical

Cable O.D.	4 - 7 mm
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	1 mm ²
Wiresize	18 AWG
Wiring	Solder contacts

Material

Bushing	Polyacetal (POM) + PU
Contact plating	2 μm Ni (Su)
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Nickel
Strain relief	Polyacetal (POM)

Environmental	
Standard compliance	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-20 °C to +65 °C