



## NP3X

**PX**シリーズは完全プロフェッショナル仕様のフォーンプラグです。

音質、耐久性に優れ、他シリーズ同様チャック方式 を採用しケーブルを確実にクランプします。

さらにはそのスマートなデザインに人気が集まっています。

## **Features & Benefits**

1/4"フォーンプラグ Xシリーズ シルバー

・コンタクト:ニッケルメッキ

・ハウジング:ニッケルメッキ

・フォ**ー**ンジャック仕様:ステレオ

·対応ケーブル径:4~7mm

(5.5mm径以上のケーブルをお使いの場合は中のプラスティックパーツの一部を折ってお使い下さい。詳細はDownloadsのフォーンプラグアッセンブルガイドをご参照下さい。)

## **Technical Information**

Product	
Title	NP3X
Connection Type	Plug
Gender	male



Electrical	
Contact resistance	depends on mating connector $m\Omega$
Dielectric strength	1 kVdc
Insulation resistance	> 2 GΩ (initial)
Rated current per contact	depends on mating connector A
Rated voltage	< 50 V

Mechanical	
Cable O.D.	4 - 7 mm
Lifetime	> 1000 mating cycles
Wiresize	1 mm²
Wiresize	18 AWG
Wiring	Solder contacts

Material	
Bushing	Polyacetal (POM) + PU
Contact plating	2 μm Ni (Su)
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 30 % GR)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Nickel
Strain relief	Polyacetal (POM)



Environmental	
Standard compliance	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-20 °C to +65 °C