



## NTP3RC-B

**NTP**シリーズは、**90**度L型の**3.5**mmステレオミニプラグ。

小型のボディながらも他シリーズ同様チャック方式 を採用し、ケーブルを確実にクランプします。

## **Features & Benefits**

フォーンプラグ NTPシリーズ ブラック

・コンタクト:金メッキ

・ハウジング:黒クロームメッキ

・適合ケーブル外径: $\phi2.0 \sim 4.5$ mm

・信頼性の高いクランプ方法を採用

組み立ての際はDownloadsコーナーのアッセンブルガイドをご参照下さい。

## **Technical Information**

Product	
Title	NTP3RC-B
Connection Type	Plug
Gender	male



Electrical	
Contact resistance	depends on mating connector $\mbox{m}\Omega$
Dielectric strength	1 kVdc
Insulation resistance	> 2 GΩ (initial)
Rated voltage	<50 V

Mechanical	
Cable O.D.	2 - 4.5 mm
Wiresize	0,22 mm²
Wiresize	24 AWG
Wiring	Solder contacts

Material	
Bushing	Brass (CuZn39Pb3) + PU, black Cr
Contact plating	0.2 μm Au
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 15 % GR)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Black chromium
Strain relief	Polyacetal (POM)

Environmental	
Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-20 °C to +65 °C