

NTP3RC

NTPシリーズは、90度L型の3.5mmステレオミニプラグ。



小型のボディながらも他シリーズ同様チャック方式を採用し、ケーブルを確実にクランプします。

Features & Benefits

フォーンプラグ NTPシリーズ シルバー

- ・コンタクト：ニッケルメッキ
- ・ハウジング：ニッケルメッキ
- ・適合ケーブル外径：φ2.0～4.5mm
- ・信頼性の高いクランプ方法を採用

組み立ての際はDownloadsコーナーのアッセンブルガイドをご参照下さい。

Technical Information

Product	
Title	NTP3RC
Connection Type	Plug
Gender	male

Electrical

Contact resistance	depends on mating connector mΩ
Dielectric strength	1 kVdc
Insulation resistance	> 2 GΩ (initial)
Rated voltage	<50 V

Mechanical

Cable O.D.	2 - 4.5 mm
Wiresize	0,22 mm ²
Wiresize	24 AWG
Wiring	Solder contacts

Material

Bushing	Brass (CuZn39Pb3) + PU, Ni
Contact plating	2 μm Ni (Su)
Contacts	Brass (CuZn39Pb3)
Insert	Polyamide (PA 6.6 15 % GR)
Shell	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating	Nickel
Strain relief	Polyacetal (POM)

Environmental

Solderability	Complies with IEC 68-2-20
Temperature range	-20 °C to +65 °C