

optical CON レセプタクルコネクタ

機能および特長

防塵シャッターにより、非嵌合時はチリ汚れから光極を自動的にカバー。IP 65 適合。
汎用光コネクタ(L C・M T P)を嵌合させるだけで、融着工事の必要はありません。
芯数は光 2・4・1 2・1 6・2 4・4 8 芯と豊富なラインナップをご用意。



NO2-4FDW-A(光 2 芯)



NO4FDW-A(光 4 芯)



NO12FDW-A(光 1 2 芯)



NO24FDW-A(光 2 4 芯)

optical CON 延長アダプター

機能および特長

防塵シャッターにより、非嵌合時はチリ汚れから光極を自動的にカバー。IP 65 適合。
芯数ラインナップは光 2・4・1 2・2 4 芯をご用意。



NAO2*(2 芯)



NAO4*(4 芯)



NAO12*(1 2 芯)

optical BAR 分岐ボックス

機能および特長

堅牢製の高い樹脂ボディで、高強度かつ軽量な分岐ボックス。
防塵シャッターにより、非嵌合時はチリ汚れから光極を自動的にカバー。IP 65 適合。
ラインナップは光 1 2 芯→4 芯×3 光 4 芯→光 2 芯×2 をご用意。
2025年末発売予定



NO12SA-OCB3NO4-A (12 芯→4 芯×3)



NO4M-OCB2NO2-A (4 芯→2 芯×2)